

Program LEQ Professional - dane do obliczeń

Program LEQ Professional v. 6-2019 dla Windows

Projekt:

C:\Users\eddpr\EDD INŻYNIERIA Sp. z o.o\EDD_PUBLIC - General\PROJEKTY\7_Mazowieckie\3_UNISZKI_NOVAGO\1_Nadbudowa kwater\9_DSU\6_HAŁAS\model 28.01.25.dat

Dane do obliczeń :

Współczynnik gruntu (całego obszaru analizy)-global G = 0.950

Temperatura otoczenia 10[°C]

Źródła punktowe

Nr	X[m]	Y[m]	z[m]	Pma	Symbol
1	1135.8	1315.6	33.0	102.2	H1
2	1118.7	1322.2	33.0	102.2	H1
3	1069.8	1341.0	33.0	102.2	H1
4	1050.0	1350.9	33.0	102.2	H1
5	1121.6	1288.9	33.0	102.2	H1
6	1105.1	1294.8	33.0	102.2	H1
7	1048.0	1314.6	33.0	102.2	H1
8	1032.2	1321.8	33.0	102.2	H1
9	1109.1	1265.4	33.0	102.2	H1
10	1091.3	1269.4	33.0	102.2	H1
11	1030.2	1293.1	33.0	102.2	H1
12	1005.1	1305.0	33.0	102.2	H1
13	1595.8	1140.7	1.0	106.0	W1
14	1586.6	1122.2	1.0	106.0	W2
15	1562.8	1156.5	4.5	93.0	P1
16	1554.9	1142.0	4.5	93.0	P2
17	1214.4	1243.6	4.5	93.0	P3
18	1226.2	1235.7	4.5	93.0	P4
19	1244.7	1230.4	4.5	93.0	P5
20	1616.5	1213.3	1.0	79.5	T1
21	1613.8	1205.8	1.0	79.5	T1
22	1604.3	1183.9	1.0	79.5	T1
23	1598.9	1172.8	1.0	73.7	T1
24	1582.0	1111.1	1.0	73.7	T2
25	1588.3	1126.1	1.0	73.7	T2
26	1598.0	1154.6	1.0	73.7	T2
27	1602.8	1167.8	1.0	73.7	T2
28	1614.0	1197.7	1.0	73.7	T2
29	1618.5	1210.5	1.0	73.7	T2
30	1584.0	1112.9	1.0	77.0	T3
31	1589.8	1126.7	1.0	77.0	T3
32	1605.3	1169.3	1.0	77.0	T3
33	1614.1	1191.5	1.0	77.0	T3
34	1600.4	1222.8	1.0	77.0	T3
35	1584.8	1228.6	1.0	77.0	T3
36	1537.4	1246.0	1.0	77.0	T3
37	1518.2	1253.5	1.0	77.0	T3
38	1483.7	1265.8	1.0	77.0	T3
39	1468.7	1272.0	1.0	77.0	T3

40	1423.5	1289.0	1.0	77.0	T3
41	1408.3	1295.0	1.0	77.0	T3
42	1368.5	1310.4	1.0	77.0	T3
43	1351.1	1316.2	1.0	77.0	T3
44	1310.8	1321.9	1.0	77.0	T3
45	1305.0	1304.8	1.0	77.0	T3
46	1290.2	1274.2	1.0	77.0	T3
47	1284.2	1258.8	1.0	77.0	T3
48	1532.9	1150.3	1.0	71.8	T4
49	1539.5	1164.4	1.0	71.8	T4
50	1558.7	1183.1	1.0	71.8	T4
51	1572.5	1177.7	1.0	71.8	T4
52	1610.6	1170.3	1.0	71.8	T4
53	1616.6	1185.1	1.0	71.8	T4
54	1618.1	1217.6	1.0	71.8	T4
55	1601.9	1223.6	1.0	71.8	T4
56	1559.8	1237.3	1.0	71.8	T4
57	1551.6	1240.5	1.0	71.8	T4
58	1500.8	1260.3	1.0	71.8	T4
59	1485.2	1265.5	1.0	71.8	T4
60	1450.6	1279.5	1.0	71.8	T4
61	1438.8	1283.5	1.0	71.8	T4
62	1385.8	1303.3	1.0	71.8	T4
63	1369.3	1309.0	1.0	71.8	T4
64	1334.3	1323.2	1.0	71.8	T4
65	1318.1	1329.2	1.0	71.8	T4
66	1290.8	1290.5	1.0	71.8	T4
67	1284.8	1280.3	1.0	71.8	T4
68	1231.3	1292.9	1.0	71.8	T4
69	1211.8	1299.5	1.0	71.8	T4
70	1162.4	1304.0	1.0	71.8	T4
71	1139.2	1302.8	1.0	71.8	T4
72	1279.2	1254.6	1.0	78.6	T5
73	1292.1	1268.7	1.0	78.6	T5
74	1303.3	1298.1	1.0	78.6	T5
75	1311.3	1320.1	1.0	78.6	T5
76	1369.1	1310.1	1.0	78.6	T5
77	1390.0	1301.3	1.0	78.6	T5
78	1443.0	1281.8	1.0	78.6	T5
79	1465.8	1274.2	1.0	78.6	T5
80	1527.9	1251.4	1.0	78.6	T5
81	1551.9	1242.2	1.0	78.6	T5
82	1601.7	1221.7	1.0	78.6	T5
83	1619.5	1215.6	1.0	78.6	T5
84	1307.3	1327.7	1.0	82.8	T6
85	1302.0	1314.8	1.0	82.8	T6
86	1279.2	1286.7	1.0	82.8	T6
87	1266.3	1282.9	1.0	82.8	T6
88	1228.3	1293.9	1.0	82.8	T6
89	1203.2	1298.5	1.0	82.8	T6
90	1157.2	1296.8	1.0	82.8	T6
91	1137.5	1294.9	1.0	82.8	T6

Źródła typu hala produkcyjna :

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :

Nr	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X3[m]	Y3[m]	X4[m]	Y4[m]	h0[m]	h[m]
1	1553.6	1179.0	1593.2	1164.4	1569.4	1103.7	1527.2	1119.6	0.0	4.5
2	1223.6	1291.2	1277.7	1271.4	1260.6	1229.1	1205.1	1246.3	0.0	4.5

POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOŚĆ PRZEGRÓD

Nr	źródła		A	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	wsp.odb.
1	sc.1	L wew	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.2	L wew	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.3	L wew	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.4	L wew	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	dach	L wew	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R d	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Nr	źródła		A	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	wsp.odb.
2	sc.1	L wew	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.2	L wew	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.3	L wew	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	sc.4	L wew	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R sc	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	dach	L wew	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
		R d	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Punkty obserwacji

Nr	Symbol	X[m]	Y[m]	z[m]
1		711.0	1553.6	4.0
2		677.6	1460.3	4.0
3		661.8	1414.6	4.0
4		637.1	1326.6	4.0
5		542.1	1326.6	4.0
6		522.7	1254.4	4.0
7		461.1	1089.0	4.0
8		485.8	1029.1	4.0
9		1457.3	1692.6	4.0
10		1569.9	1636.3	4.0
11		1765.3	1277.3	4.0
12		1721.3	722.9	4.0
13		1804.0	758.1	4.0