

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ - PARTER

OZNACZENIE		DZ1	DZ2	D1	D2	D3	D4	D6
SCHEMAT SKALA 1:100 WIDOK OKIEN OD ZEWNĄTRZ "Linia przerywana " linia otworu w murze "2cm " przestrzeń montażowa								
{DOKŁADNY OPIS W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ}				{DOKŁADNY OPIS W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ}	L - 5 SZTUK P - 2 SZTUK	P - 2 SZTUK	L - 1 SZTUK P - 2 SZTUK	P - 1 SZTUK
ILOŚĆ SZTUK		1	1	1	7	2	3	2
WYMIARY DRZWI	S _o	115+115 [230]	90+50 [140]	90+50 [140]	90	90	80	90
	H _o	200+40 [240]	200+35 [235]	200+35 [235]	205	205	205	205
WYMIARY OTWORU W MURZE	S _m	240	150	150	100	100	90	100
	H _m	247	245	245	210	210	210	210
UWAGI		- ALUMINIOWA - KOLOR RAL 9005 - DRZWI DWUSZYDŁOWE - SAMOZAMYKACZE - FASADA TRZYSZYBOWA min. U=1,1 [W/m²K] - KONTROLA DOSTĘPU, - DRZWI EI60	- ALUMINIOWA - KOLOR RAL 9005 - DRZWI DWUSZYDŁOWE - SAMOZAMYKACZE - FASADA TRZYSZYBOWA min. U=1,1 [W/m²K]	- ALUMINIOWA - KOLOR RAL 9005 - DRZWI DWUSZYDŁOWE - SAMOZAMYKACZE - FASADA TRZYSZYBOWA min. U=1,1 [W/m²K] - KONTROLA DOSTĘPU, - DRZWI EI60	- DREWNIANE - KOLOR -DO UZG. Z INWESTOREM - DRZWI BIUROWE-JEDNOSKRZ. - WEWNĘTRZNE - DREWNIANE - DRZWI SZCZELNE Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ - DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK Z OKUCIAMİ ANTYWŁAMANIOWYMI	- DREWNIANE - SANITARNE - KOLOR -DO UZG. Z INWESTOREM - DRZWI BIUROWE-JEDNOSKRZ. - WEWNĘTRZNE - DREWNIANE - DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK JEDNOSTRONNY Z OKUCIAMİ - NAWIETRZNIKI DOLNE	- DREWNIANE - KOLOR -DO UZG. Z INWESTOREM - DRZWI BIUROWE-JEDNOSKRZ. - WEWNĘTRZNE - DREWNIANE - DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK JEDNOSTRONNY Z OKUCIAMİ	- DREWNIANE - SANITARNE - KOLOR -DO UZG. Z INWESTOREM - DRZWI BIUROWE-JEDNOSKRZ. - WEWNĘTRZNE - DREWNIANE - DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK JEDNOSTRONNY Z OKUCIAMİ - NAWIETRZNIKI DOLNE

OZNACZENIE		D1	D2-PPOZ
SCHEMAT SKALA 1:100 WIDOK OKIEN OD ZEWNĄTRZ "Linia przerywana " linia otworu w murze "2cm " przestrzeń montażowa			
{DOKŁADNY OPIS W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ}			L - 2 SZTUK
ILOŚĆ SZTUK		1	2
WYMIARY DRZWI	S _o	90+50 [140]	90
	H _o	200+35 [235]	205
WYMIARY OTWORU W MURZE	S _m	150	100
	H _m	245	210
UWAGI		- ALUMINIOWA - KOLOR RAL 9005 - DRZWI DWUSZYDŁOWE - SAMOZAMYKACZE - FASADA TRZYSZYBOWA min. U=1,1 [W/m²K] - KONTROLA DOSTĘPU, - DRZWI EI60	- METALOWE bl. stal, gr. min. 0,7 mm - KOLOR -DO UZG. Z INWESTOREM - DRZWI BIUROWE-JEDNOSKRZ. - WEWNĘTRZNE - PPOŻ - EI30 - DRZWI DYMOSZCZELNE - USZCZELKA OPADAJĄCA

Nazwa zadania			
„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego z funkcji oświaty nauki i kultury na funkcje administracji samorządowej (budynek biurowo-administracyjny)			
Usytuowanie			
06-500 Mława, ul. Lelewela 7 (działka o nr ewid. 4066)			
Inwestor			
Miasto Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława			
Projektant:		Podpis	
Nazwa rysunku			
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ			
Branża		Stadium	
Architektura		PROJEKT	
Data	Skala	Nr rys	Rev.
07.07.2022	1:100	A - 013	00

Wszelkie prawa zastrzeżone © "BP MNGROUP". Koplowanie lub wykorzystywanie materiałów w całości lub części bez pisemnej zgody "BP MNGROUP MARIOLA WYSZURA" jest zabronione.