
istn. rur. ks ø200 Ro=137,72
istn. gaz. ø32 Ro=138,80
istn. rur. ks ø160 Ro=138,43
istn. rur. ksø160 Ro=138,71
istn. rur. ks ø160 Ro=138,75
istn. rur. ks ø63 Ro=138,25
istn. rur. ks ø160 Ro=138,27
1:100
1:250
Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna osi rurociągu [m]
Zagłębienie osi od terenu proj. [m]
Zagłębienie osi od terenu istniej. [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
Trójnik 3xØ110
Łuk 7° ukształtowany z rurociągu
Nawiertka dla przyłącza wodnego
Trójnik DN100 zespolony z zaworem DN80
Kolano 90°
Włączenie w istniej. wodociąg DN50
Włączenie w istniej. wodociąg DN90
Łuk 22°
Włączenie w istniej. wodociąg DN63
6,26
12,79
22,20
10,78
3,72
13,40
13,87
5,50
18,03
1,15
1,50
4,39
0,99
19,40
12,40
5,52
4,04
3,26
PE100_SDR11 Ø110/10,0mm
PE100_SDR11 Ø90×8,2mm
PE100_SDR11 Ø90×6,2mm
PE100_SDR11 Ø90×5,4mm
PE100_SDR11 Ø63×5,8mm
3,5‰
3,0‰
18,2 ‰
26,9 ‰
14,9 ‰
15,1 ‰
16,4 ‰
6,7 ‰
13,7 ‰
4,1 ‰
13,7 ‰
14,5 ‰
12,4 ‰
47,9 ‰
0,00
6,26
19,05
41,25
52,03
55,75
69,15
83,02
88,52
106,55
107,70
109,20
0,00
4,39
5,38
24,78
37,18
42,70
46,74
50,00
Wz8
Wz16
Wz17
Wz18
Wz19
Wz20
Wz21
Wz22
Wz23
Wz24
Wz25
Wz26
Wz27
Wz28
Wz29
Wz30
Wz31
Wz32
Wz33
Wz34

| | | |