
Kosztorys nakładczy

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie - II etap
ADRES INWESTYCJI : 06-500 Mława, ul. Stary Rynek nr 13
INWESTOR : Urząd Miasta Mława
ADRES INWESTORA : 06-500 Mława, ul. Stary Rynek nr 19
BRANŻA : Wyposażenie wnętrz
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Piwoński
DATA OPRACOWANIA : listopad 2015r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kod CPV:

45212320-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2015r.

Data zatwierdzenia

- 2 -

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6	kalkulacja d.5 własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - TOALETKI - Dane techniczne : Producent Mikomax lub równoważny. Jeden moduł toaletki składa się z biurka i dwóch szuflad , lustra naklejonego na płytę i oświetlenia. Wymiary h=około 180 cm, szerokości około 100 cm ,h= blatu 75 cm, wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor ciemny brąz, krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM I , prowadnica kulkowa z domykiem , tylna ścianka płyta o gr. 18 mm z oświetleniem oraz lustrem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	kalkulacja d.5 własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - Krzesło obrotowe z siedziskiem i oparciem tworzywowym wyklejane jednostronnie filcem. Wymiary: wys. siedziska 40,5-51 cm, głęb. siedziska 42 cm, szer. siedziska 44 cm, ogólna wysokość 81-90,5 cm, ogólna głębokość 68 cm, ogólna szerokość 68 cm. Krzesło musi być wyposażone w specjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska Siedzisko z oparciem ma być wykonane z polipropylenu w kolorze grafitowym z połyskiem na zewnątrz oraz specjalnym wyklejaniem filcem 100% wełna metodą termoformowania z jednoczesnym naklejaniem ukształtowanego profilu kubelka siedziska i oparcia. Siedzisko musi posiadać zaokrągloną krawędź przednią w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiega uczuciu drętwienia kończyn dolnych podczas siedzenia. Odpowiednio dobrane wielkości oparcia i siedziska muszą pozwolić na utrzymanie prawidłowej pozycji ciała nie ograniczając jednocześnie możliwości zmiany pozycji ciała podczas siedzenia. Podstawa krzesła - pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego AL226 metodą odlewania wysokociśnieniowego, , dający pełną stabilność, wyposażony w kółka. Filc o parametrach skład 100% wełna naturalna, waga 840/g/m ² , 30.000 cykli Martindela	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
6		Wyposażenie pomieszczenia 1.23			
8	kalkulacja d.6 własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS KUCHENNY Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM I, blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przybłatową , prowadnica kulkowa z domykiem, nóżki z regulacją 80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa składająca się z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szufladami , szafką z półką i drzwiami skrzydłowymi, szafką do zabudowy lodówki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią, płytą elektryczną , lodówką podblatową do zabudowy, szerokość około 310 cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Wyposażenie pomieszczenia 2.10			
9	kalkulacja d.7 własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - lustra łączone mocowane do podłogi wg projektu 14.00*2.20	m ²		
			m ²	30.800	
				RAZEM	30.800
10	kalkulacja d.7 własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - drążki drewniane do tańczenia 30mb	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalkulacja d.7 własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - kurtyny teatralne ciemne, nieprzezroczyste, na ścianie wschodniej, południowej i zachodniej z szynami montażowymi (17.90*2)*3.65	m ²		
			m ²	130.670	
				RAZEM	130.670

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.7	kalkulacja własna	<p>Dostarczenie i montaż wyposażenia - STOŁ KONFERENCYJNY ROZKŁADANY</p> <p>Wymiary zewnętrzne stołów z uchylnym blatem: 1600 mm x 800 mm x H 735 mm,</p> <p>Kolorystyka płyty ciemny brąz. Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Blat charakteryzujący się odpornością na odrywanie obryza nie mniejszą niż 2,8N/mm² wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311: 2014 oraz odpornością na działanie wody wg IOS - MAT - 066 p.2.1 F nie mniejszą niż 5 wg skali IOS - TM - 0002/7. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniem z badań wykonanymi przez akredytowane laboratorium dołączonymi do oferty.</p> <p>Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Blat wyposażony jest w mechanizm uchylny z uchwytem posiadającym otwór o średnicy 50 mm osadzany na stelażu metalowym, oraz mechanizm zwalniający umożliwiający obrócenie blatu o 90°. Stelaż metalowy spawano-skręcany, malowany proszkowo, oparty na dwóch spawanych nogach skręconych podłużnicą poziomą umieszczoną pod blatem. Noga składa się z profilu pionowego o przekroju prostokątnym 80x30 mm zespawanego z profilem stopy 50x30 mm. Profil pionowy w górnej części wyposażony w otwór do przeprowadzenia przewodów między stołami, profil stopy wyposażony w kółka skrętne z hamulcem. Podłużnica pozioma z profilu C o przekroju 80x30 mm umożliwia umieszczenie wewnątrz listwy prądowej oraz przeprowadzenie przewodów. Wymagane jest, aby podłużnice były malowane proszkowo farbą w kolorze metalik, na bazie żywicy poliestrowej dla zapewnienia dobrych własności mechanicznych oraz odporności na korozję. Nogi mają być malowane proszkowo na kolor metalik. Konstrukcja biurka umożliwiająca składanie biurka jednego obok drugiego z blatem w pozycji pionowej - możliwość sztaplowania.</p> <p>WYMAGANE AKCESORIA STOŁU: Konektor blatu umożliwiający łączenie blatów za pomocą łączników wykonany z tworzywa sztucznego i montowany pod spodem blatu.</p>	kpl.		
16			kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.7	kalkulacja własna	<p>Dostarczenie i montaż wyposażenia - KRZESŁO KONFERENCYJNE</p> <p>Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach z podłokietnikami z możliwością łączenia w rzędy, ma posiadać wymiary, mieszczące się w przedziale: szerokość siedziska równa szerokości oparcia 400-420 mm, wysokość siedziska 460-480 mm, wysokość krzesła 850-870 mm, głębokość siedziska 410 - 430 mm. całkowita szerokość krzesła - 563 - 603mm (pulpit + podłokietnik). szerokość pulpitu 250 - 270 mm długość pulpitu 550 - 570 mm</p> <p>Krzesło ma posiadać:</p> <p>Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10 mm.</p> <p>Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwiężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia.</p> <p>Siedzisko i oparcie musi posiadać tapicerowane nakładki (nakładki nie stykające się ze sobą).</p> <p>Krzesło musi posiadać zamontowany do ramy, podłokietniki o stelażu w kształcie litery "V" , z nakładką drewnianą wygiętą w łuk. Podłokietniki z opcją demontażu.</p> <p>Chromowaną konstrukcję z rury min. fi 22 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzoną w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne.</p> <p>Krzesło ma być wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które będą zabezpieczać powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos.</p> <p>Miska siedziska ma być połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości min. 10 mm i stalowych wkrętów.</p> <p>Krzesło musi być wyposażone w łącznik krzesel w rzędy - wymagana możliwość zastosowania numeracji stałej lub magnetycznej. Łącznik z regulacją rozstawu, montowany pod siedziskiem.</p> <p>Krzesło musi być wyposażone w stopki poziomujące (przegubowe) do powierzchni dywanowych - umożliwiające równe i stabilne ustawienie krzesel nawet w przypadku występowania nierówności podłogi.</p> <p>Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury.</p> <p>Krzesła mają być fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitu.</p> <p>Wymagana możliwość łatwego demontażu podłokietników, pulpitu oraz sztaplowania, minimum 10 sztuk w słupku (wraz z pulpitem).</p> <p>Nakładki na siedzisku i oparciu tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Scieralność : min. 150 cykli Martindala, 2.Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 3.Skład: 100% poliester 4.Gramatura: min. 350 g/m2 <p>80</p>	kpl.		
			kpl.	80.000	
				RAZEM	80.000
8		Wyposażenie pomieszczenia 2.15, 2.16 i 2.17			
14 d.8	kalkulacja własna	<p>Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS KUCHENNY - Producent Mikomax lub równoważny. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm, kolor biały , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykem o standardzie BLUM I, blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przybłatową , prowadnica kulkowa z domykem, nóżki z regulacją 80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa składająca się z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szufladami , szafką do zabudowy lodówki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią ,płytą elektryczną , lodówką podblatową do zabudowy, szerokość około 200 cm</p> <p>1</p>	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.8	kalkulacja własna	<p>Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMPLET HOTELOWY - Dane techniczne :</p> <p>Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyty metalowe , zawiasy z domykem o standardzie BLUM , stelaż pod materac sklejka profilowana, w skład kompletu hotelowego wchodzi 2 szt. łóżko 200/90 rama wykonana z płyty i stelażem sklejkowym , materacem o średniej twardości wysokość materaca co najmniej 10 cm, stolik 70/70, szafka nocna zamykana z półką 45/45/h=50 cm, szafa do zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200</p> <p>1</p>	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	kalkulacja d.8 własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - KRZESŁO HOTELOWE - Dane techniczne: siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, stalowa - chromowana lub malowana proszkowo, krzesło dostępne na 4 nogach, możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.) 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
17	kalkulacja d.8 własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMPLET HOTELOWY - Dane techniczne : Producent Mikomax lub równoważny. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o standardzie BLUM , stelaż pod materac sklejka profilowana, w skład kompletu hotelowego wchodzi 1 szt. łóżko 200/1400 rama wykonana z płyty i stelażem sklejkowym , materacem o średniej twardości wysokość materaca co najmniej 10 cm , szafa do zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200, szafka nocna zamykana z półką 45/45/h=50 cm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalkulacja d.8 własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS KUCHENNY - Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1 mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm, kolor biały , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM I, blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przybłatową , prowadnica kulkowa z domykiem, nóżki z regulacją 80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa składająca się z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szufladami , , szafką do zabudowy lodówki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią , płytą elektryczną , lodówką podblatową do zabudowy, szerokość około 250 cm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalkulacja d.8 własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMPLET HOTELOWY - Dane techniczne : Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o standardzie BLUM , stelaż pod materac sklejka profilowana, w skład kompletu hotelowego wchodzi 2 szt. łóżko 200/90 rama wykonana z płyty i stelażem sklejkowym , materacem o średniej twardości wysokość materaca co najmniej 10 cm, szafka nocna zamykana z półką 45/45/h=50 cm szt.2, szafa do zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 160/60/h=200 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9		Wypożyczenie pomieszczenia 2.21, 2.22 i 2.24			
20	kalkulacja d.9 własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - regały stalowe wg projektu 7	kpl. kpl.	 7.000	
				RAZEM	7.000
10		Elementy akustyki, element przesuwny			
21	kalkulacja d.10 własna	Dostarczenie i montaż półwalca - Walec L 120x70x30 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	kalkulacja d.10 własna	Dostarczenie i montaż półwalca - Walec XL 120x80x35 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalkulacja d.10 własna	Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 180x84x28 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalkulacja d.10 własna	Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 180x80x28 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalkulacja d.10 własna	Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 120x86x28 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	kalkulacja d.10 własna	Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 2D 120x120x16	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	kalkulacja d.10 własna	Dostarczenie i montaż podstaw pod głośniki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	kalkulacja d.10 własna	Dostarczenie i montaż elementu przesuwnego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11		Lustra i urządzenia w sanitariatach			
29	kalkulacja d.11 własna	Dostarczenie i montaż luster wklejanych pomiędzy glazurę o wymiarach 70x100cm	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	kalkulacja d.11 własna	Dostarczenie i montaż luster wklejanych pomiędzy glazurę o wymiarach 60x100cm	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	kalkulacja d.11 własna	Dostarczenie i montaż - dozowniki mydła	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	kalkulacja d.11 własna	Dostarczenie i montaż - suszarki do rąk	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
33	kalkulacja d.11 własna	Dostarczenie i montaż - dozowniki papieru toaletowego	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
34	kalkulacja d.11 własna	Dostarczenie - szczotki do WC	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	kalkulacja d.11 własna	Dostarczenie - kosze na śmieci	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Wypożyczenie pomieszczenie 0.11				
1 d.1	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż - Fotele z elementami drewnianymi Proste graficznie oparcie zakończone na prosto boki formie delikatnych trapezów zbiegających się ku dołowi wykończone wklejenie drewnianej. Fotele wykonane w trzech typach kolorystycznych i ułożone w melanż. Kolor brązowy, camel i beżowy. Na oparciu wyszyty numer siedziska. Fotele np. firmy megan seating model Torino. Parametry techniczne foteli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na oferującym poprzez przedstawienie modelu proponowanego fotela oraz wzornika tapicerek, atestów i certyfikatów Konstrukcja nośna fotela: wykonana z metalowego profilu, sklejki oraz litego drewna. Siedzisko: profilowane wykonane metodą wtryskową z wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki PU Wewnątrz pianek zatopione jest sklejka grubości 18mm stanowiąca element nośny konstrukcji. (co ma znaczący wpływ na wytrzymałość i odporność na odkształcenia) Oparcie : profilowane wykonane metodą wtryskową z wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki PU z zatapiającym wewnątrz sklejkowym stelażem. (nie dopuszcza się stosowania pianki ciętej z bloku) Tkanina trudno-zapalna -100% poliester, integralna z formatką oparcia (połączenie układu tapicerskiego z formatką oparcia wykonane próżniowo podczas procesu "formowania pianki w formie" bez użycia kleju, zszywek, itp.) Podłokietniki: wykonane z litego drewna bukowego barwione lub w kolorze naturalnym. Malowana lakierem poliuretanowym. Osłona oparcia: sklejka bukowa, gięta w dwóch miejscach poziomo wykonana z jednego elementu o gr. 15mm lakierowana lakierem PU. Gięcie sklejki POD KĄTEM 18 STOPNI ze względu na ergonomię przebiega odpowiednio na wysokości sklejki patrząc od góry 300mm, drugie gięcie patrząc od dołu na wysokości 200 mm. Odcinek sklejki pod lędźwiowy na długości 335mm. Osłona siedziska: sklejka bukowa barwionej lub w kolorze naturalnym. Grubość min. 10 mm. Malowana lakierem poliuretanowym. Mechanizm uchylny siedziska: mechanizm grawitacyjny. Atesty : Fotele muszą posiadać atesty na: trudno-zapalność , toksyczność (układu tapicerskiego, sklejki i drewna zastosowanych w fotelach) Np. Megan Seating model Torino kolor siedziska szary , lub równoważne	kpl.	249.000	0.00	0.00
Razem dział: Wypożyczenie pomieszczenie 0.11						0.00
2		Wypożyczenie pomieszczenie 1.02				
2 d.2	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia baru wg indywidualnego projektu - mebel wg projektu wyposażony	kpl.	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Wypożyczenie pomieszczenie 1.02						0.00
3		Wypożyczenie pomieszczenie 1.17				
3 d.3	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - wieszaki wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej. Elementy pionowe to profil kwadratowy 50/5 0mm ze ścianką o gr. 4mm, z kwadratową stopą umożliwiającą montaż do podłogi, rury poziome o średnicy 30mm i gr. ścianki 2mm, jedna rura zamontowana na wysokości 180 cm , druga na wysokości 95 cm, elementy pionowe gwarantujące stabilność konstrukcji muszą być montowane mniej więcej co 1,5 m. Wymiary około 11mb/H275	kpl.	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Wypożyczenie pomieszczenie 1.17						0.00
4		Wypożyczenie pomieszczenie 1.15				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4 d.4	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - regały magazynowe - słupy nośne regału wykonane z kątownika 35x35x1,5 mm , perforowanego co 30 i 67 mm. Półki wykonane z płyty wiórowej surowej o gr. 12 mm leżących na profilach z blachy stalowej, o jednostkowym udźwigu na półkę do 70 kg, przy równomiernym obciążeniu całej półki. Regały wyposażone w kątowniki usztywniające konstrukcję, montowane pod najwyższą półką. Wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor popiel RAL7035. Nośność całego regału: na słupach nośnych 35x35x1,5mm 500kg. Wymiar 2000 x 980 x 400	kpl.	8.000	0.00	0.00
5 d.4	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - stół warsztatowy z dwoma wysuwanymi szufladami z blatem ze sklejki min . 3 cm pokrytej blachą wraz z nadbudową i oświetleniem. Wymiary : Szerokość - 2100 mm Głębokość - 740 mm Wysokość - 900 mm	kpl.	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Wyposażenie pomieszczenie 1.15						0.00
5		Wyposażenie pomieszczenia 1.19 i 1.22				
6 d.5	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - TOALETKI - Dane techniczne : Producent Mikomax lub równoważny. Jeden moduł toaletki składa się z biurka i dwóch szuflad , lustra naklejonego na płytę i oświetlenia. Wymiary h=około 180 cm, szerokości około 100 cm ,h= blatu 75 cm, wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor ciemny brąz, krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM I , prowadnica kulkowa z domykiem , tylna ścianka płyta o gr. 18 mm z oświetleniem oraz lustrem	kpl.	2.000	0.00	0.00
7 d.5	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - Krzesło obrotowe z siedziskiem i oparciem tworzywowym wyklejane jednostronnie filcem. Wymiary: wys. siedziska 40,5-51 cm, głęb. siedziska 42 cm, szer. siedziska 44 cm, ogólna wysokość 81-90,5 cm, ogólna głębokość 68 cm, ogólna szerokość 68 cm. Krzesło musi być wyposażone w specjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska Siedzisko z oparciem ma być wykonane z polipropylenu w kolorze grafitowym z połyskiem na zewnątrz oraz specjalnym wyklejaniem filcem 100% wełna metodą termoformowania z jednoczesnym naklejaniem ukształtowanego profilu kubłka siedziska i oparcia. Siedzisko musi posiadać zaokrągloną krawędź przednią w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiega uczuciu drętwienia kończyn dolnych podczas siedzenia. Odpowiednio dobrane wielkości oparcia i siedziska muszą pozwolić na utrzymanie prawidłowej pozycji ciała nie ograniczając jednocześnie możliwości zmiany pozycji ciała podczas siedzenia. Podstawa krzesła - pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego AL226 metodą odlewania wysokociśnieniowego, , dający pełną stabilność, wyposażony w kółka. Filc o parametrach skład 100% wełna naturalna, waga 840/g/m 2 , 30.000 cykli Martindela	kpl.	6.000	0.00	0.00
Razem dział: Wyposażenie pomieszczenia 1.19 i 1.22						0.00
6		Wyposażenie pomieszczenia 1.23				
8 d.6	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS KU-CHENNY Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM I, blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przybłatową , prowadnica kulkowa z domykiem, nóżki z regulacją 80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa składająca się z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szufladami , szafką z półką i drzwiami skrzydłowymi, szafką do zabudowy lodówki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią, płytą elektryczną , lodówką podblatową do zabudowy, szerokość około 310 cm	kpl.	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Wypożyczenie pomieszczenia 1.23						0.00
7		Wypożyczenie pomieszczenia 2.10				
9 d.7	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - lustra łączone mocowane do podłogi wg projektu	m ²	30.800	0.00	0.00
10 d.7	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - drążki drewniane do tańczenia 30mb	kpl.	1.000	0.00	0.00
11 d.7	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - kurtyny teatralne ciemne, nieprzezroczyste, na ścianie wschodniej, południowej i zachodniej z szynami montażowymi	m ²	130.670	0.00	0.00
12 d.7	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - STÓŁ KONFERENCYJNY ROZKŁADANY Wymiary zewnętrzne stołów z uchylnym blatem: 1600 mm x 800 mm x H 735 mm, Kolorystyka płyty ciemny brąz. Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Blat charakteryzujący się odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8N/mm ² wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014 oraz odpornością na działanie wody wg IOS - MAT - 066 p.2.1 F nie mniejszą niż 5 wg skali IOS - TM - 0002/7. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanymi przez akredytowane laboratorium dołączonymi do oferty. Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Blat wyposażony jest w mechanizm uchylny z uchwytem posiadającym otwór o średnicy 50 mm osadzany na stelażu metalowym, oraz mechanizm zwalniający umożliwiający obrócenie blatu o 90°. Stelaż metalowy spawano-skręcany, malowany proszkowo, oparty na dwóch spawanych nogach skrzynkowych podłużnicą poziomą umieszczoną pod blatem. Noga składa się z profilu pionowego o przekroju prostokątnym 80x30 mm zespawanego z profilem stopy 50x30 mm. Profil pionowy w górnej części wyposażony w otwór do przeprowadzenia przewodów między stołami, profil stopy wyposażonego w kółka skrętne z hamulcem. Podłużnica pozioma z profilu C o przekroju 80x30 mm umożliwia umieszczenie wewnątrz listwy prądowej oraz przeprowadzenie przewodów. Wymagane jest, aby podłużnice były malowane proszkowo farbą w kolorze metalik, na bazie żywicy poliestrowej dla zapewnienia dobrych właściwości mechanicznych oraz odporności na korozję. Nogi mają być malowane proszkowo na kolor metalik. Konstrukcja biurka umożliwiająca składanie biurka jednego obok drugiego z blatem w pozycji pionowej - możliwość sztaplowania. WYMAGANE AKCESORIA STOŁU: Konektor blatu umożliwiający łączenie blatów za pomocą łączników wykonany z tworzywa sztucznego i montowany pod spodem blatu.	kpl.	16.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13 d.7	kalkulacja własna	<p>Dostarczenie i montaż wyposażenia - KRZESŁO KONFERENCYJNE</p> <p>Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach z podłokietnikami z możliwością łączenia w rzędy, ma posiadać wymiary, mieszczące się w przedziale:</p> <p>szerokość siedziska równa szerokości oparcia 400-420 mm,</p> <p>wysokość siedziska 460-480 mm,</p> <p>wysokość krzesła 850-870 mm,</p> <p>głębokość siedziska 410 - 430 mm.</p> <p>całkowita szerokość krzesła - 563 - 603mm (pulpit + podłokietnik).</p> <p>szerokość pulpitu 250 - 270 mm</p> <p>długość pulpitu 550 - 570 mm</p> <p>Krzesło ma posiadać:</p> <p>Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10 mm.</p> <p>Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia.</p> <p>Siedzisko i oparcie musi posiadać tapicerowane nakładki (nakładki nie stykające się ze sobą).</p> <p>Krzesło musi posiadać zamontowany do ramy, podłokietniki o stelażu w kształcie litery "V" , z nakładką drewnianą wygiętą w łuk. Podłokietniki z opcją demontażu.</p> <p>Chromowaną konstrukcję z rury min. fi 22 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzoną w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne.</p> <p>Krzesło ma być wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które będą zabezpieczać powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos.</p> <p>Miska siedziska ma być połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości min. 10 mm i stalowych wkrętów.</p> <p>Krzesło musi być wyposażone w łącznik krzeseł w rzędy - wymagana możliwość zastosowania numeracji stałej lub magnetycznej. Łącznik z regulacją rozstawu, montowany pod siedziskiem.</p> <p>Krzesło musi być wyposażone w stopki poziomujące (przegubowe) do powierzchni dywanowych - umożliwiające równe i stabilne ustawienie krzeseł nawet w przypadku występowania nierówności podłogi.</p> <p>Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury.</p> <p>Krzesła mają być fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpity.</p> <p>Wymagana możliwość łatwego demontażu podłokietników, pulpitu oraz sztaplowania, minimum 10 sztuk w słupku (wraz z pulpitem).</p> <p>Nakładki na siedzisku i oparciu tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:</p> <p>1.Ścieralność : min. 150 cykli Martindala,</p> <p>2.Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2</p> <p>3.Skład: 100% poliestr</p> <p>4.Gramatura: min. 350 g/m2</p>	kpl.	80.000	0.00	0.00
Razem dział: Wyposażenie pomieszczenia 2.10						0.00
8		Wyposażenie pomieszczenia 2.15, 2.16 i 2.17				
14 d.8	kalkulacja własna	<p>Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS KUCHENNY - Producent Mikomax lub równoważny. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm, kolor biały , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM I, blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przybłatową , prowadnica kulkowa z domykiem, nóżki z regulacją 80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa składająca się z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szufladami , szafką do zabudowy lodówki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią ,płytą elektryczną , lodówką podblatową do zabudowy, szerokość około 200 cm</p>	kpl.	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.8	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMPLET HOTELOWY - Dane techniczne : Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o standardzie BLUM , stelaż pod materac sklejka profilowana, w skład kompletu hotelowego wchodzi 2 szt. łóżko 200/90 rama wykonana z płyty i stelażem sklejkowym , materacem o średniej twardości wysokość materaca co najmniej 10 cm, stolik 70/70, szafka nocna zamykana z półką 45/45/h=50 cm, szafa do zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200	kpl.	1.000	0.00	0.00
16 d.8	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - KRZESŁO HOTELOWE - Dane techniczne: siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, stalowa - chromowana lub malowana proszkowo, krzesło dostępne na 4 nogach, możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.)	kpl.	3.000	0.00	0.00
17 d.8	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMPLET HOTELOWY - Dane techniczne : Producent Mikomax lub równoważny. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o standardzie BLUM , stelaż pod materac sklejka profilowana, w skład kompletu hotelowego wchodzi 1 szt. łóżko 200/1400 rama wykonana z płyty i stelażem sklejkowym , materacem o średniej twardości wysokość materaca co najmniej 10 cm , szafa do zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200, szafka nocna zamykana z półką 45/45/h=50 cm	kpl.	1.000	0.00	0.00
18 d.8	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS KUCHENNY - Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm, kolor biały , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM I, blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przybłatową , prowadnica kulkowa z domykiem, nóżki z regulacją 80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa składająca się z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szufladami , , szafką do zabudowy lodówki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią , płytą elektryczną , lodówką podblatową do zabudowy, szerokość około 250 cm	kpl.	1.000	0.00	0.00
19 d.8	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMPLET HOTELOWY - Dane techniczne : Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o standardzie BLUM , stelaż pod materac sklejka profilowana, w skład kompletu hotelowego wchodzi 2 szt. łóżko 200/90 rama wykonana z płyty i stelażem sklejkowym , materacem o średniej twardości wysokość materaca co najmniej 10 cm, szafka nocna zamykana z półką 45/45/h=50 cm szt.2, szafa do zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 160/60/h=200	kpl.	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Wypożyczenie pomieszczenia 2.15, 2.16 i 2.17						0.00
9	Wypożyczenie pomieszczenia 2.21, 2.22 i 2.24					
20 d.9	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - regały stalowe wg projektu	kpl.	7.000	0.00	0.00
Razem dział: Wypożyczenie pomieszczenia 2.21, 2.22 i 2.24						0.00
10	Elementy akustyki, element przesuwany					
21 d.10	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż półwalca - Walec L 120x70x30	szt.	2.000	0.00	0.00
22 d.10	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż półwalca - Walec XL 120x80x35	szt.	1.000	0.00	0.00
23 d.10	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 180x84x28	szt.	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.10	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 180x80x28	szt.	1.000	0.00	0.00
25 d.10	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 120x86x28	szt.	2.000	0.00	0.00
26 d.10	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 2D 120x120x16	szt.	4.000	0.00	0.00
27 d.10	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż podstaw pod głośniki	szt.	2.000	0.00	0.00
28 d.10	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż elementu przesuwne	szt.	2.000	0.00	0.00
Razem dział: Elementy akustyki, element przesuwne						0.00
11		Lustra i urządzenia w sanitariatach				
29 d.11	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż luster wklejanych pomiędzy glazurę o wymiarach 70x100cm	kpl.	5.000	0.00	0.00
30 d.11	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż luster wklejanych pomiędzy glazurę o wymiarach 60x100cm	kpl.	4.000	0.00	0.00
31 d.11	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż - dozowniki mydła	kpl.	5.000	0.00	0.00
32 d.11	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż - suszarki do rąk	kpl.	5.000	0.00	0.00
33 d.11	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż - dozowniki papieru toaletowego	kpl.	5.000	0.00	0.00
34 d.11	kalkulacja własna	Dostarczenie - szczotki do WC	kpl.	5.000	0.00	0.00
35 d.11	kalkulacja własna	Dostarczenie - kosze na śmieci	kpl.	5.000	0.00	0.00
Razem dział: Lustra i urządzenia w sanitariatach						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 1	Wypożyczenie pomieszczenie 0.11		0.00				0.00%
2	2 - 2	Wypożyczenie pomieszczenie 1.02		0.00				0.00%
3	3 - 3	Wypożyczenie pomieszczenie 1.17		0.00				0.00%
4	4 - 5	Wypożyczenie pomieszczenie 1.15		0.00				0.00%
5	6 - 7	Wypożyczenie pomieszczenia 1.19 i 1.22		0.00				0.00%
6	8 - 8	Wypożyczenie pomieszczenia 1.23		0.00				0.00%
7	9 - 13	Wypożyczenie pomieszczenia 2.10		0.00				0.00%
8	14 - 19	Wypożyczenie pomieszczenia 2.15, 2.16 i 2.17		0.00				0.00%
9	20 - 20	Wypożyczenie pomieszczenia 2.21, 2.22 i 2.24		0.00				0.00%
10	21 - 28	Elementy akustyki, element przesuwany		0.00				0.00%
11	29 - 35	Lustra i urządzenia w sanitariatach		0.00				0.00%
		RAZEM		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
-----	-------------

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Dostarczenie - kosze na śmieci	kpl.	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
2.	Dostarczenie - szczotki do WC	kpl.	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
3.	Dostarczenie i montaż - dozowniki mydła	kpl.	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
4.	Dostarczenie i montaż - dozowniki papieru toaletowego	kpl.	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
5.	Dostarczenie i montaż - Fotele z elementami drewnianymi Proste graficznie oparcie zakończone na prosto boki formie delikatnych trapezów zbiegających się ku dołowi wykończone w okleinie drewnianej. Fotele wykonane w trzech typach kolorystycznych i ułożone w meblach. Kolor brązowy, camel i beżowy. Na oparciu wyszyty numer siedziska. Fotele np. firmy megan seating model Torino. Parametry techniczne foteli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na oferującym poprzez przedstawienie modelu proponowanego fotela oraz wzornika tapicerek, atestów i certyfikatów Konstrukcja nośna fotela: wykonana z metalowego profilu, sklejk i litego drewna. Siedzisko: profilowane wykonane metodą wtryskową z wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki PU Wewnątrz pianek zatopione jest sklejka grubości 18mm stanowiąca element nośny konstrukcji. (co ma znaczący wpływ na wytrzymałość i odporność na odkształcenia) Oparcie : profilowane wykonane metodą wtryskową z wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki PU z zatapianym wewnątrz sklejkowym stelażem. (nie dopuszcza się stosowania pianki ciętej z bloku) Tkanina trudno-zapalna -100% poliester, integralna z formatką oparcia (połączenie układu tapicerskiego z formatką oparcia wykonane próżniowo podczas procesu "formowania pianki w formie" bez użycia kleju, zszywek, itp.) Podłokietniki: wykonane z litego drewna bukowego barwione lub w kolorze naturalnym. Malowana lakierem poliuretanowym. Ośłona oparcia: sklejka bukowa, gięta w dwóch miejscach poziomo wykonana z jednego elementu o gr. 15mm lakierowana lakierem PU. Gięcie sklejki POD KĄTEM 18 STOPNI ze względu na ergonomię przebiega odpowiednio na wysokości sklejki patrząc od góry 300mm, drugie gięcie patrząc od dołu na wysokości 200 mm. Odcinek sklejki pod lędźwiowy na długości 335mm. Ośłona siedziska: sklejka bukowa barwionej lub w kolorze naturalnym. Grubość min. 10 mm. Malowana lakierem poliuretanowym. Mechanizm uchylny siedziska: mechanizm grawitacyjny. Atesty : Fotele muszą posiadać atesty na: trudno-zapalność , toksyczność (układu tapicerskiego, sklejki i drewna zastosowanych w fotelach) Np. Megan Seating model Torino kolor siedziska szary , lub równoważne	kpl.	249.0000		249.0000	0.00	0.00	
6.	Dostarczenie i montaż - suszarki do rąk	kpl.	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
7.	Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 120x86x28	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
8.	Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 180x80x28	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
9.	Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 1D 180x84x28	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
10.	Dostarczenie i montaż dyfuzora - Dyfuzor 2D 120x120x16	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
11.	Dostarczenie i montaż elementu przesuwne	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
12.	Dostarczenie i montaż luster wklejanych pomiędzy glazurę o wymiarach 60x100cm	kpl.	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
13.	Dostarczenie i montaż luster wklejanych pomiędzy glazurę o wymiarach 70x100cm	kpl.	5.0000		5.0000	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
14.	Dostarczenie i montaż podstaw pod głośniki	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
15.	Dostarczenie i montaż półwalca - Walec L 120x70x30	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
16.	Dostarczenie i montaż półwalca - Walec XL 120x80x35	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
17.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS KUCHENNY - Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm, kolor biały , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM I, blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przybłatową , prowadnica kulkowa z domykiem, nóżki z regulacją 80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa składająca się z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szufladami , , szafką do zabudowy lodówki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią , płytą elektryczną , lodówką podbłatową do zabudowy, szerokość około 250 cm	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
18.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS KUCHENNY - Producent Mikomax lub równoważny. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm, kolor biały , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM I, blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przybłatową , prowadnica kulkowa z domykiem, nóżki z regulacją 80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa składająca się z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szufladami , szafką do zabudowy lodówki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią , płytą elektryczną , lodówką podbłatową do zabudowy, szerokość około 200 cm	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
19.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - ANEKS KUCHENNY Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM I, blat laminowany o gr. 38 mm z listwą przybłatową , prowadnica kulkowa z domykiem, nóżki z regulacją 80-120 mm zakryte cokołem, zabudowa składająca się z szafki zlewozmywakowej oraz szafki z czterema szufladami , szafką z półką i drzwiami skrzydłowymi, szafką do zabudowy lodówki, w zestawie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią , płytą elektryczną , lodówką podbłatową do zabudowy, szerokość około 310 cm	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
20.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - drążki drewniane do tańczenia 30mb	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
21.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMP-LET HOTELOWY - Dane techniczne : Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o standardzie BLUM , stelaż pod materac sklejka profilowana, w skład kompletu hotelowego wchodzi 2 szt. łóżko 200/90 rama wykonana z płyty i stelażem sklejkowym , materacem o średniej twardości wysokość materaca co najmniej 10 cm, stół 70/70, szafka nocna zamykana z półką 45/45/h=50 cm, szafa do zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
22.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMP-LET HOTELOWY - Dane techniczne : Producent Mikomax lub równoważny, wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o standardzie BLUM , stelaż pod materac sklejka profilowana, w skład kompletu hotelowego wchodzi 2 szt. łóżko 200/90 rama wykonana z płyty i stelażem sklejkowym , materacem o średniej twardości wysokość materaca co najmniej 10 cm, szafka nocna zamykana z półką 45/45/h=50 cm szt.2, szafa do zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 160/60/h=200	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
23.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - KOMP-LET HOTELOWY - Dane techniczne : Producent Mikomax lub równoważny. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor do uzgodnienia , krawędzie oklejane taśmą PCV o gr. 1 mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyty metalowe , zawiasy z domykiem o standardzie BLUM , stelaż pod materac sklejka profilowana, w skład kompletu hotelowego wchodzi 1 szt. łóżko 200/1400 rama wykonana z płyty i stelażem sklejkowym , materacem o średniej twardości wysokość materaca co najmniej 10 cm , szafa do zabudowy aktowo-ubraniowa szt.1 100/60/h=200, szafka nocna zamykana z półką 45/45/h=50 cm	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
24.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - KRZESŁO HOTELOWE - Dane techniczne: siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, stalowa - chromowana lub malowana proszkowo, krzesło dostępne na 4 nogach, możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.)	kpl.	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
25.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - KRZESŁO KONFERENCYJNE Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach z podłokietnikami z możliwością łączenia w rzędy, ma posiadać wymiary, mieszczące się w przedziale: szerokość siedziska równa szerokości oparcia 400-420 mm, wysokość siedziska 460-480 mm, wysokość krzesła 850-870 mm, głębokość siedziska 410 - 430 mm. całkowita szerokość krzesła - 563 - 603mm (pulpit + podłokietnik). szerokość pulpitu 250 - 270 mm długość pulpitu 550 - 570 mm Krzesło ma posiadać: Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki buko-	kpl.	80.0000		80.0000	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
	<p>wej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 10 mm.</p> <p>Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia.</p> <p>Siedzisko i oparcie musi posiadać tapicerowane nakładki (nakładki nie stykające się ze sobą).</p> <p>Krzesło musi posiadać zamontowany do ramy, podłokietniki o stelażu w kształcie litery "V" , z nakładką drewnianą wygiętą w łuk. Podłokietniki z opcją demontażu.</p> <p>Chromowaną konstrukcję z rury min. fi 22 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzoną w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne.</p> <p>Krzesło ma być wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które będą zabezpieczać powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos.</p> <p>Miska siedziska ma być połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości min. 10 mm i stalowych wkrętów.</p> <p>Krzesło musi być wyposażone w łącznik krzeseł w rzędy - wymagana możliwość zastosowania numeracji stałej lub magnetycznej.</p> <p>Łącznik z regulacją rozstawu, montowany pod siedziskiem.</p> <p>Krzesło musi być wyposażone w stopki poziomujące (przegubowe) do powierzchni dywanowych - umożliwiające równe i stabilne ustawienie krzeseł nawet w przypadku występowania nierówności podłogi.</p> <p>Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury.</p> <p>Krzesła mają być fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpity.</p> <p>Wymagana możliwość łatwego demontażu podłokietników, pulpitu oraz sztaplowania, minimum 10 sztuk w słupku (wraz z pulpitem).</p> <p>Nakładki na siedzisku i oparciu tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ścieralność : min. 150 cykli Martindala, 2. Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 3. Skład: 100% poliester 4. Gramatura: min. 350 g/m2 							

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
26.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - Krzesło obrotowe z siedziskiem i oparciem tworzywowym wyklejane jednostronnie filcem. Wymiary: wys. siedziska 40,5-51 cm, głęb. siedziska 42 cm, szer. siedziska 44 cm, ogólna wysokość 81-90,5 cm, ogólna głębokość 68 cm, ogólna szerokość 68 cm. Krzesło musi być wyposażone w specjalny siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. Siedzisko z oparciem ma być wykonane z polipropylenu w kolorze grafitowym z połyskiem na zewnątrz oraz specjalnym wyklejaniem filcem 100% wełna metodą termoformowania z jednoczesnym naklejaniem ukształtowanego profilu kubelka siedziska i oparcia. Siedzisko musi posiadać zaokrągloną krawędź przednią w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiega uczuciu drętwienia kończyn dolnych podczas siedzenia. Odpowiednio dobrane wielkości oparcia i siedziska muszą pozwolić na utrzymanie prawidłowej pozycji ciała nie ograniczając jednocześnie możliwości zmiany pozycji ciała podczas siedzenia. Podstawa krzesła - pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego AL226 metodą odlewania wysokociśnieniowego, , dający pełną stabilność, wyposażony w kółka. Filc o parametrach skład 100% wełna naturalna, waga 840/g/m ² , 30.000 cykli Martindela	kpl.	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
27.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - kurtyny teatralne ciemne, nieprzezroczyste, na ścianie wschodniej, południowej i zachodniej z szynami montażowymi	m ²	130.6700		130.6700	0.00	0.00	
28.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - lustra łączone mocowane do podłogi wg projektu	m ²	30.8000		30.8000	0.00	0.00	
29.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - regały magazynowe - słupy nośne regału wykonane z kątownika 35x35x1,5 mm , perforowanego co 30 i 67 mm. Półki wykonane z płyty wiórowej surowej o gr. 12 mm leżących na profilach z blachy stalowej, o jednostkowym udźwigu na półkę do 70 kg, przy równomiernym obciążeniu całej półki. Regały wyposażone w kątowniki usztywniające konstrukcję, montowane pod najwyższą półką. Wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor popiel RAL7035. Nośność całego regału: na słupach nośnych 35x35x1,5mm 500kg. Wymiar 2000 x 980 x 400	kpl.	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
30.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - regały stalowe wg projektu	kpl.	7.0000		7.0000	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
31.	<p>Dostarczenie i montaż wyposażenia - STOŁ KONFERENCYJNY ROZKŁADANY</p> <p>Wymiary zewnętrzne stołów z uchylnym blatem: 1600 mm x 800 mm x H 735 mm, Kolorystyka płyty ciemny brąz. Błat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Błat charakteryzujący się odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8N/mm² wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014 oraz odpornością na działanie wody wg IOS - MAT - 066 p.2.1 F nie mniejszą niż 5 wg skali IOS - TM - 0002/7. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanymi przez akredytowane laboratorium dołączonymi do oferty.</p> <p>Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Błat wyposażony jest w mechanizm uchylny z uchwytem posiadającym otwór o średnicy 50 mm osadzany na stelażu metalowym, oraz mechanizm zwalniający umożliwiający obrócenie blatu o 90°. Stelaż metalowy spawano-skręcany, malowany proszkowo, oparty na dwóch spawanych nogach skrzynkowych podłużnicą poziomą umieszczoną pod blatem. Noga składa się z profilu pionowego o przekroju prostokątnym 80x30 mm zespawanego z profilem stopy 50x30 mm. Profil pionowy w górnej części wyposażony w otwór do przeprowadzenia przewodów między stołami, profil stopy wyposażony w kółka skrętne z hamulcem. Podłużnica pozioma z profilu C o przekroju 80x30 mm umożliwia umieszczenie wewnątrz listwy prądowej oraz przeprowadzenie przewodów. Wymagane jest, aby podłużnice były malowane proszkowo farbą w kolorze metalik, na bazie żywicy poliestrowej dla zapewnienia dobrych własności mechanicznych oraz odporności na korozję. Nogi mają być malowane proszkowo na kolor metalik. Konstrukcja biurka umożliwiająca składanie biurka jednego obok drugiego z blatem w pozycji pionowej - możliwość sztaplowania.</p> <p>WYMAGANE AKCESORIA STOŁU: Konektor blatu umożliwiający łączenie blatów za pomocą łączników wykonany z tworzywa sztucznego i montowany pod spodem blatu.</p>	kpl.	16.0000		16.0000	0.00	0.00	
32.	<p>Dostarczenie i montaż wyposażenia - stół warsztatowy z dwoma wysuwanymi szufladami z blatem ze sklejki min . 3 cm pokrytej blachą wraz z nadbudową i oświetleniem. Wymiary :</p> <p>Szerokość - 2100 mm</p> <p>Głębokość - 740 mm</p> <p>Wysokość - 900 mm</p>	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
33.	<p>Dostarczenie i montaż wyposażenia - TOA-LETKI - Dane techniczne :</p> <p>Producent Mikomax lub równoważny. Jeden moduł toaletki składa się z biurka i dwóch szuflad , lustra naklejonego na płytę i oświetlenia. Wymiary h=około 180 cm, szerokości około 100 cm ,h= blatu 75 cm, wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej kolor ciemny brąz, krawędzie oklejone taśmą PCV o gr. 1mm w kolorze płyty , tył szafek oraz spód szuflad płyta MDF gr. 3 mm kolor biały , uchwyt metalowy do uzgodnienia , zawias z domykiem o standardzie BLUM I , prowadnica kulkowa z domykiem , tylna ścianka płyta o gr. 18 mm z oświetleniem oraz lustrem</p>	kpl.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
34.	Dostarczenie i montaż wyposażenia - wieszaki wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej. Elementy pionowe to profil kwadratowy 50/50 mm ze ścianką o gr. 4 mm, z kwadratową stopą umożliwiającą montaż do podłogi, rury poziome o średnicy 30 mm i gr. ścianki 2 mm, jedna rura zamontowana na wysokości 180 cm, druga na wysokości 95 cm, elementy pionowe gwarantujące stabilność konstrukcji muszą być montowane mniej więcej co 1,5 m. Wymiary około 11 mb/H275	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
35.	Dostarczenie i montaż wyposażenia baru wg indywidualnego projektu - mebel wg projektu wyposażony	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł