

---

## KOSZTORYS PARKING MOPS-u

Nazwa Inwestycji: : Budynek Asministarycjny MOPS-u  
Adres Inwestycji: : ul. Lelewela 7, Mława  
Inwestor: : Miasto Mława  
Adres Inwestora: : ul. Rynek Stary 19

Sporządził: : Norbert Gościńiewicz  
Data opracowania: : 13.08.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Prace Przygotowawcze</b>					
1	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m <sup>2</sup>		
d.1	0118-02	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
2	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha		
d.1	0114-01	0.05	ha	0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
3	KNR-W 2-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0220-02	40*0.80	m <sup>3</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	40.000	
		40		<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>2 Roboty przy płytach azurowych - nawierzchnie</b>					
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0204-01	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0204-05	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-06	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-06	10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>3 Bramy, ogrodzenia</b>					
9	KNR 2-02	Cokoły betonowymi - dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy wysokości	m		
d.3	1801-05	20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z kątownika 80x80x10 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		
d.3	1803-03	20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
11	KNR 2-02	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników	m <sup>2</sup>		
d.3	1805-11	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 4	Prace Przygotowawcze		0.00				0.00%
2	5 - 8	Roboty przy płytach azurowych - nawierzchnie		0.00				0.00%
3	9 - 11	Bramy, ogrodzenia		0.00				0.00%
		RAZEM		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł