














ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ - PARTER

OZNACZENIE		DZ1	DZ2	D1	D2	D3	D4	D6					
SCHEMAT SKALA 1:100													
WIDOK OKIEN OD ZEWNĄTRZ													
"Linia przerywana " linia otworu w murze													
"2cm " przestrzeń montażowa													
		{DOKŁADNY OPIS W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ}		{DOKŁADNY OPIS W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ}		L - 5 SZTUK P - 2 SZTUK	L - 1 SZTUK P - 2 SZTUK	P - 1 SZTUK					
ILOŚĆ SZTUK		1		1		7		2					
WYMIARY DRZWI	S _o	115+115 [230]		90+50 [140]		90		80					
	H _o	200+40 [240]		200+35 [235]		205		205					
WYMIARY OTWORU W MURZE	S _m	240		150		100		90					
	H _m	247		245		210		210					
UWAGI		<ul style="list-style-type: none">- ALUMINIOWA- KOLOR RAL 9005- DRZWI DWUSRZYDŁOWE- SAMOZAMYKACZE- FASADA TRZYSZYBOWA min. U=1,1 [W/m²K]- KONTROLA DOSTĘPU,- DRZWI EI60		<ul style="list-style-type: none">- ALUMINIOWA- KOLOR RAL 9005- DRZWI DWUSRZYDŁOWE- SAMOZAMYKACZE- FASADA TRZYSZYBOWA min. U=1,1 [W/m²K]		<ul style="list-style-type: none">- ALUMINIOWA- KOLOR RAL 9005- DRZWI DWUSRZYDŁOWE- SAMOZAMYKACZE- FASADA TRZYSZYBOWA min. U=1,1 [W/m²K]- KONTROLA DOSTĘPU,- DRZWI EI60		<ul style="list-style-type: none">- DREWNIANE- KOLOR -DO UZG. Z INWESTOREM- DRZWI BIUROWE-JEDNOSKRZ.- WEWNĘTRZNE - DREWNIANE- DRZWI SZCZELNE Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ- DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK Z OKUCIAMI ANTYWŁAMANIOWYMI		<ul style="list-style-type: none">- DREWNIANE - SANITARNE- KOLOR -DO UZG. Z INWESTOREM- DRZWI BIUROWE-JEDNOSKRZ.- WEWNĘTRZNE - DREWNIANE- DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK JEDNOSTRONNY Z OKUCIAMI- NAWIETRZNIKI DOLNE		<ul style="list-style-type: none">- DREWNIANE - SANITARNE- KOLOR -DO UZG. Z INWESTOREM- DRZWI BIUROWE-JEDNOSKRZ.- WEWNĘTRZNE - DREWNIANE- DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK JEDNOSTRONNY Z OKUCIAMI- NAWIETRZNIKI DOLNE	

OZNACZENIE		D1	D2-PPOZ	O4``EI60	O1``EI60	O3``EI60	D2-PPOZ
SCHEMAT SKALA 1:100							
WIDOK OKIEN OD ZEWNĄTRZ							
"Linia przerywana " linia otworu w murze							
"2cm " przestrzeń montażowa							
{DOKŁADNY OPIS W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ}							
ILOŚĆ SZTUK		1	2	3	3	3	1
WYMIARY DRZWI	S _o	90+50 [140]	90	170	130	170	80
	H _o	200+35 [235]	205	145	145	190	205
WYMIARY OTWORU W MURZE	S _m	150	100	180	140	180	90
	H _m	245	210	155	155	200	210
UWAGI		- ALUMINIOWA - KOLOR RAL 9005 - DRZWI DWUSRZYDŁOWE - SAMOZAMYKACZE - FASADA TRZYSZYBOWA min. U=1,1 [W/m²K] - KONTROLA DOSTĘPU, - DRZWI EI60	- METALOWE bl. stal. gr. min. 0,7 mm - KOLOR -DO UZG. Z INWESTOREM - DRZWI BIUROWE-JEDNOSKRZ. - WEWNĘTRZNE - PPOŻ - EI30 - DRZWI DYMOSZCZELNE - USZCZELKA OPADAJĄCA	- OKNA BIAŁOWE RAL 9010 BIAŁE - KOLOR -DO UZG. Z INWESTOREM - OKNO FIX+JEDNOSKRZ. - ZEWNĘTRZNE - PPOŻ - EI60	- OKNA BIAŁOWE RAL 9010 BIAŁE - KOLOR -DO UZG. Z INWESTOREM - OKNO FIX+JEDNOSKRZ. - ZEWNĘTRZNE - PPOŻ - EI60	- OKNA BIAŁOWE RAL 9010 BIAŁE - KOLOR -DO UZG. Z INWESTOREM - OKNO FIX+JEDNOSKRZ. - ZEWNĘTRZNE - PPOŻ - EI60	- METALOWE bl. stal. gr. min. 0,7 mm - KOLOR -DO UZG. Z INWESTOREM - DRZWI BIUROWE-JEDNOSKRZ. - WEWNĘTRZNE - PPOŻ - EI30 - DRZWI DYMOSZCZELNE - USZCZELKA OPADAJĄCA

Nazwa zadania

„Projekt zamienny zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego z funkcji oświaty nauki i kultury na funkcje administracji samorządowej (budynek biurowo-administracyjny)

Usytuowanie

06-500 Mława, ul. Lelewela 7 (działka o nr ewid. 4066)

Investor

Miasto Mława
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

Projektant:

Podpis

Nazwa rysunku

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Branża

Stadium

Architektura

PROJEKT

Data

Skala

Nr rys

Rev.

07.07.2022

1:100

A - 013

00

Wszelkie prawa zastrzeżone © "BP MINGROUP", kopiowanie lub wykorzystywanie materiałów w całości lub części bez pisemnej zgody "BP MINGROUP MARIOLA MYSZURA" jest zabronione.