
proj. kan. san. ø160 Rd=140,54 pS5' - S5
proj. kan. san. ø160 Rd=140,77 pS5' - S5
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
Studzienka betonowa 1500 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
143,50
144,20
141,34
142,14
2,16
1,36
2,86
2,06
142,10
1,52
2,10
143,62
144,20
141,63
142,02
1,99
1,60
2,57
2,18
143,50
144,20
142,14
141,34
1,36
2,16
2,06
2,86
4,62
12,95
rura lita
PVC-SN8 DN160/4,7
i=1,0%
PVC-SN8 DN160/4,7
rura lita
i=1,0%
4,62
0,00
12,95
d5
D5
d5'
proj. kan. san. ø110 Rd=139,84 C2 - SO
proj. kan. san. ø200 Rd=138,78 S4 - S3
Studzienka betonowa 1200 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
141,69
141,60
137,85
140,16
3,84
1,53
3,75
1,53
141,57
141,45
140,21
139,41
1,36
2,16
1,24
2,04
5,38
PVC-SN8 DN160/4,7
rura lita
i=1,0%
0,00
5,38
D6
d6
proj. kan. san. ø110 Rd=139,30 C2 - SO
proj. kan. san. ø200 Rd=138,31 S3 - S2
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=140,40
Studzienka betonowa 1200 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
141,13
141,13
137,98
139,60
3,15
1,53
3,15
1,53
141,01
140,88
139,65
138,85
1,36
2,16
1,23
2,03
5,39
PVC-SN8 DN160/4,7
rura lita
i=1,0%
0,00
5,39
D7
d7
proj. kan. san. ø200 Rd=137,62 S7 - S6
Studzienka betonowa 1200 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
140,65
140,65
138,11
139,10
2,54
1,55
2,54
1,55
140,52
140,72
139,16
138,36
1,36
2,16
1,56
2,36
6,56
PVC-SN8 DN160/4,7
rura lita
i=1,0%
0,00
6,56
D8
d8
proj. kan. san. ø200 Rd=137,83 S8 - S7
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=139,50
Studzienka betonowa 1200 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
140,32
140,32
138,24
138,78
2,08
1,54
2,08
1,54
140,20
140,57
138,84
138,04
1,36
2,16
1,73
2,53
6,45
PVC-SN8 DN160/4,7
rura lita
i=1,0%
0,00
6,45
D9
d9
proj. kan. san. ø300 Rd=138,05 S9 - S8
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=139,00
Studzienka betonowa 1200 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
140,00
140,00
138,37
138,45
1,63
1,55
1,63
1,55
139,88
140,10
138,52
137,72
1,36
2,16
1,58
2,38
6,49
PVC-SN8 DN160/4,7
rura lita
i=1,0%
0,00
6,49
D10
d10
proj. kan. san. ø200 Rd=138,27 S11 - S10
Studzienka betonowa 1200 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
139,71
139,71
138,50
138,54
1,21
1,17
1,21
1,17
139,59
139,70
138,60
137,80
0,99
1,79
1,10
1,90
6,40
PVC-SN8 DN160/4,7
rura lita
i=1,0%
0,00
6,40
D11
d11
proj. kan. san. ø200 Rd=138,49 S12 - S11
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=139,00
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=139,00
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=139,00
Studzienka betonowa 1200 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
139,90
139,90
138,70
138,70
1,20
1,20
1,20
1,20
139,88
139,78
138,76
137,96
1,12
1,92
1,02
1,82
6,40
PVC-SN8 DN160/4,7
rura lita
i=1,0%
0,00
6,40
D12
d12

Dopuszcza się stosowanie rur równoważnych: tj. rur PP lub PE
(także karbowane dwuwarstwowe), zawsze z kielichem własnym
i o szywności obwodowej SN8. Nie dpuszcze się stosowania rur
z rdzeniem spienionym.

ZADANIE **BUDOWA ALEI ŚW. WOJCIECHA W MŁAWIE - ETAP III OD KM 2+134,00 DO KM 2+430,00 WRAZ Z DOJAZDEM DO UL. SMOLARNIA**

INWESTOR MIASTO MŁAWA 06-500 MŁAWA, UL. STARY RYNEK 19

STADIUM **PROJEKT WYKONAWCZY**

BRANŻA **SANITARNA**

SKALA: 1:100/100

RYSUNEK **Przyłącza kanalizacji deszczowej.**
Przekroje przyłączy.

NR RYSUNKU 4.2

USŁUGI PROJEKTOWE
ANDRZEJ DUSIŃSKI
06-500 MŁAWA
UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19
TEL./FAX 023 654 4498
NIP 569-102-19-05
REGON 130231285

PROJEKTANT:
MGR INŻ. DARIUSZ NEHRING
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.
CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04

PODPIS

PODPIS

PODPIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

DATA
listopad 2020 R.


istn. kabel energ. NN ø20 Ro=137,90
proj. wod. ø225 Ro=136,20 W1-W2
proj. kan. san. ø110 Rd=136,46
C3 - C4
proj. kan. san. ø110 Rd=136,50
C3 - C4
proj. wod. ø225 Ro=136,20
W1-W2
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=137,90
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
Studzienka betonowa 1200 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
138,74
138,80
138,74
138,00
138,00
138,00
136,86
137,66
137,60
137,60
137,60
137,72
136,95
1,88
1,08
1,20
1,20
1,20
1,02
1,82
1,14
0,34
0,40
0,40
0,40
0,28
1,08
8,03
14,37
i=0,8%
rura lita
PVC-SN8 DN160/4,7
PVC-SN8 DN160/4,7
rura lita
i=0,8%
0,00
8,03
22,40
d14
D14
d14'


istn. kabel energ. NN ø20 Ro=138,40
proj. kan. san. ø110 Rd=137,42
proj. wod. ø225 Ro=137,27
proj. wod. ø225 Ro=137,25
proj. kan. san. ø110 Rd=137,41
(bez nazwy) - (bez nazwy)
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=138,40
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
Studzienka betonowa 1200 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
139,13
139,00
139,13
138,10
138,00
138,10
137,13
137,93
137,86
137,45
137,80
137,96
137,16
2,00
1,20
1,76
1,81
1,76
1,17
1,97
0,97
0,17
0,14
0,55
0,20
0,14
0,94
7,84
16,99
i=1,0%
rura lita
PVC-SN8 DN160/4,7
PVC-SN8 DN160/4,7
rura lita
i=1,0%
0,00
7,84
24,83
d13
D13
d13'


istn. kabel energ. NN ø20 Ro=?
proj. kan. san. ø110 Rd=138,35
proj. wod. ø225 Ro=138,37
proj. wod. ø225 Ro=138,36
proj. kan. san. ø110 Rd=138,34
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=?
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
Studzienka betonowa 1500 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
140,67
140,28
140,67
140,00
140,00
140,00
138,51
139,31
138,92
137,56
138,92
139,31
138,51
2,16
1,36
1,36
2,72
1,36
1,36
2,16
1,49
0,69
1,08
2,44
1,08
0,69
1,49
8,39
15,36
i=4,5%
rura lita
PVC-SN8 DN160/4,7
PVC-SN8 DN160/4,7
rura lita
i=2,5%
0,00
0,00
15,36
d2
D2
d2'


Studzienka 500 osadnikowa (D400)
Studzienka betonowa 1200 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
141,42
141,55
141,42
142,00
142,00
142,00
139,26
140,06
140,04
137,72
139,94
140,06
139,26
2,16
1,36
1,51
3,83
1,61
1,36
2,16
2,74
1,94
1,96
4,28
2,06
1,94
2,74
2,11
11,89
i=1,0%
rura lita
PVC-SN8 DN160/4,7
PVC-SN8 DN160/4,7
rura lita
i=1,0%
2,11
0,00
11,89
d3A
D3A
d3A'


istn. kabel energ. NN ø20
Ro=141,40
proj. kan. san. ø110 C2 - SO
Rd=140,23
proj. kan. san. ø200
Rd=139,37 S4A - S4
Studzienka betonowa 1500 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
142,16
142,45
142,16
142,70
137,76
140,80
141,09
140,29
4,40
1,36
1,36
2,16
4,40
1,36
1,61
2,41
11,69
PVC-SN8 DN160/4,7
rura lita
i=2,5%
0,00
11,69
D4
d4


Studzienka 500 osadnikowa (D400)
Studzienka betonowa 1200 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)
Studzienka betonowa 1200 (C250)
Studzienka 500 osadnikowa (D400)

Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	138,31		138,38		138,31
Rzędna terenu istniejącego	138,00		138,00		138,00
Rzędna dna kanału	136,18 136,98	136,95	136,87	136,95	137,05 136,25
Zagłębienie do terenu proj. [m]	2,13 1,33	1,48	1,51	1,48	1,26 2,06
Zagłębienie do terenu istniejącego [m]	1,82 1,02	1,06	1,13	1,06	0,95 1,75
Odległości [m]	3,25			9,51	
Średnice, materiał Spadek	i=1,0% rura lita PVC-SN8 DN160/4,7			PVC-SN8 DN160/4,7 rura lita i=1,0%	
Długość trasy [m]	0,00		3,25		12,76
	d15		D15		d15'

Rzędna terenu projektowanego	138,56		138,62		138,56
Rzędna terenu istniejącego	137,60		137,60		137,60
Rzędna dna kanału	136,40 137,20	137,17	137,11	137,11	137,20 136,40
Zagłębienie do terenu proj. [m]	2,16 1,36	1,45	1,51	1,51	1,36 2,16
Zagłębienie do terenu istniejącego [m]	1,20 0,40	0,43	0,49	0,49	0,40 1,20
Odległości [m]	3,25			9,51	
Średnice, materiał Spadek	i=1,0% rura lita PVC-SN8 DN160/4,7			PVC-SN8 DN160/4,7 rura lita i=1,0%	
Długość trasy [m]	0,00		3,25		12,76
	d17		D17		d17'