





OZNACZENIE NA RYSUNKU	OP1	OP2 EI15	DZ1	DZ2
PRZEZNACZENIE	UŻYTKOWE	UŻYTKOWE	UŻYTKOWE	UŻYTKOWE
FUNKCJA	OKNO ODDYMIAJĄCE	WYDZIELENIE PPOŻ	DRZWI NAPOWIERTRZ.	DRZWI EWAKUAC.
ZESTAWIENIE DRZWI				
SCHEMAT				
Wymiary zestawcze	S x H	90 x 200	120 x 200 + 1,2 x 0,8	120 x 200 + 1,2 x 0,8
Zewnętrzne wymiary	Sz			
	Hz			
Wymiary w świetle	S0	90	120	120
	H0	200	280	200
Powierzchnia m²	S x H	1,80	3,36	2,40
PIWNICA	L P	L P	L P	L P
PARTER				
I PIĘTRO				
SPOCZNIK	2 1			
	szt.			
	szt.			
	szt.			
SUMA	2 1	10	0 1	0 1
Uwagi ogólne:				
	Uwagi: - podłączenie siłownika do centrali UCS6000 - napęd łańcuchowy np D+H gwarantujący otwarcie okna na 90°	Uwagi:	Uwagi: - podłączenie siłownika do centrali UCS6000 - napęd łańcuchowy np D+H gwarantujący otwarcie drzwi i naświetla na 90° - zamek drzwiowy z wkładką	Uwagi: - szyba: bezpieczna - zamek drzwiowy z wkładką
UWAGI: 1. KOLORYSTYKA ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM 2. NA RYSUNKU I W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIONO SCHEMAT OKIEN I DRZWI 3. DOKŁADNE WYMIARY ORAZ GEOMETRIE NALEŻY POTWIERDZIĆ Z NATURY 4. STOLARKA NA CIĄGACH KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWA, DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENIE STOLARKĘ WYKONAĆ W KOLORZE INNYM, USTALONY Z INWESTOREM				
Uwagi konstrukcyjne:	- konstrukcja: PCV - jednoramowe, jednorzędowe, jednokwaterowe - rozwieralne - pakiet trzy szybowy - Umax=0,9 [W/(m²·K)] - lakier: biały RAL 9010 - nawietrzak higrosterowany dwustrumieniowy 5-29 m³/h - ciepły montaż (taśma paroszczelna, rozprężna, wiatroizolacyjna)	- konstrukcja: PCV - jednoramowe, jednorzędowe, jednokwaterowe - rozwieralne - lakier: biały RAL 9010 - szyba bezpieczna 33.1	- konstrukcja: aluminiowaPCV - lakier: proszkowy RAL 9010 - szyba: bezpieczna 33.1 - zawiasy regulowane 3D - klamka: stal nierdzewnej bezpieczna - sztyld: stal nierdzewna bezpieczna - ciepły montaż (taśma paroszczelna, rozprężna, wiatroizolacyjna)	- konstrukcja: aluminiowaPCV - lakier: proszkowy RAL 9010 - szyba: bezpieczna 33.1 - zawiasy regulowane 3D - klamka: stal nierdzewnej bezpieczna - sztyld: stal nierdzewna bezpieczna - ciepły montaż (taśma paroszczelna, rozprężna, wiatroizolacyjna)

BRANŻA BUDOWLANA  
ZESTAWIENIE STOLARKI -:-

STUDIO PROJEKTOWE ALTRIS  
JAROSŁAW MYSIOR

tel. +48.508.133.192  
http://www.altris.com.pl  
e: biuro@altris.com.pl



f/altriscompl



BUDOWA ARMATURY SYSTEMU ODDYMIANIA BUDYNKU  
"B" W MPS NR 4 W MŁAWIE

Investor	Miasto Mława	BUDOWLANA
adres	ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława	10.2019
obiekt	Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4	1:100
adres	ul. Zygmunta Krasińskiego 7, 06-500 Mława	rys. A.09

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

projektant	mgr inż. Jarosław Mysior	POM/0166/PWOK/04