

GUELL 3 A/W



Kod	06171094
Oprawka:	LED
Źródło światła:	LED
Moc:	317 W
Kolor / RAL:	GR-94 / Szary metalik / Wytłaczany
Klasa izolacji:	I
Klasa szczelności:	IP 66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	4000
Kompensacja mocy biernej:	COSφ ≥ 0,9
Optyka:	Optyka asymetryczna szeroka
Emisja nominalna:	44312 lm
Realna emisja oprawy:	33867 lm
L:	L70
B:	B10
Żywotność:	130000 h




Opis


Projektor na źródła LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego:

- Korpus z odlewu aluminium, malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej
- Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego
- Odbłyśnik asymetryczny o bardzo wysokiej sprawności z aluminium platerowanego 99,99%, polerowanego i oksydowanego, bez efektu iryzacji
- Silikonowa uszczelka
- Dławnica M20x1.5 do kabli Ø10 - Ø14 mm
- Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox
- Klamry z aluminium ze sprężyną ze stali nierdzewnej inox
- Jarzmo metalowe malowane proszkowo
- Dostępne wersje ze statecznikiem regulowanym
- Wersje z LED 3000 K i 5000 K są dostępne na zamówienie

WYKRES ŚWIATŁOŚCI



RYSUNEK TECHNICZNY



AKCESORIA OPCJONALNE

GUELL 3 A/W - S/W




14452994

Szyba matowa GUELL 4 na słup Ø 60-76 mm (nie jest zgodny z 158 W).

Szary metalik

GUELL 3 A/W



14454520

Raster GUELL 3 Asymetryczny (nie jest zgodny z 158 W).


GUELL 3



14452894

Ostona

Szary metalik



14452702


Siatka ochronna



14453994

Uchwyt ścienny 1000 mm

Szary metalik



14453794

Pojedynczy wysięgnik GUELL 3 na słup Ø 60-76 mm.


Szary metalik



14453894

Podwójny wysięgnik GUELL 3 na słup Ø 60-76 mm

Szary metalik



14461104

Uchwyt wzmacniający montaż oprawy GUELL 3. Gdy używamy do montażu tylko jednej śruby M10 poprzez centralny otwór w jarzmie.

Inox