



ŚCIANY

- S<sub>x</sub>** oznaczenie wykończenia powierzchni wszystkich ścian
- S<sub>x</sub>** oznaczenie wykończenia wskazanej powierzchni ściany
- S<sub>x</sub>** index oznacza typ wykończenia wg listy
- S<sub>f<sub>x</sub></sub>** f oznacza fartuch z płytek ceramicznych
- S<sub>fa</sub>** - Fartuszek między szafkami kuchennymi
- S<sub>1</sub>** Płytki heksagon 20cm kolor biały mat
- S<sub>1</sub>** - Farba leteksowa na gładzi gipsowej
- S<sub>1</sub>** barwa: biała
- S<sub>2</sub>** - Farba leteksowa na gładzi gipsowej
- S<sub>2</sub>** barwa: RAL 7047
- S<sub>3</sub>** Płyty HPL pokryte laminatem imitującym drewno dębowe - wodoodporne, przeznaczone do pomieszczeń mokrych, płyty grubości 8mm.
- S<sub>4</sub>** - Płytki ścienne heksagon 20cm
- S<sub>4</sub>** kolor: biały mat
- S<sub>5</sub>** - Płytki ścienne gres 80x80cm;
- S<sub>5</sub>** kolor: imitacja betonu
- S<sub>6</sub>** - Okładzina ścienna z fornirowanych płyt MDF gr. 17 mm, forniir dąb, płyty o wym. 3700 x 500 mm, mm z nanoperforacją o śr. 0,5 mm w rozstawie nieregularnym ctc 1,9 mm. Filizelina przyklejona do wewnętrznej strony płyty, płyty mocowane za pomocą specjalnych klipsów do podkonstrukcji.

UWAGA - kabiny toalet wykonane z hpl pokryte identycznym laminatem jak ściana w łazience.

UWAGA - płyty przy kasach wykonąć z białego lastriko gr. 10cm.

UWAGA - przed zamówieniem materiały wykończeniowe i kolorystykę uzgodnić z projektantem.

ZESTAWIENIE POSADZEK		
	<b>a</b>	Wykładzina PCV heterogenna - imitująca drewno w kolorze dębu
	<b>b</b>	Płytki podłogowe gres szklony 60x60cm - kolor grafit
	<b>C</b>	Płytki podłogowe gres szklony 80x80cm - kolor grafit/ imitujące lupek
		SYSTEM OZNAKOWANIA DOTYKOWEGO DLA OSÓB NIEWIDOMYCH: POLA UWAGI - KWADRATY O BOKU 0,6m - 0,8m, WYPŁASKONE W GŁZINIE DOTYKOWE INFORMUJĄCE O SKIERZOWANIU I ROZMIDANIU SIĘ ŚCIEŻEK PROWADZĄCYCH LUB ZWIĄZANE KIERUNKU RUCHU
		SYSTEM OZNAKOWANIA DOTYKOWEGO DLA OSÓB NIEWIDOMYCH: OSTRZEGAWCZE PASY DOTYKOWE - SZER. 0,6m - 0,8m, WYPŁASKONE W GŁZINIE DOTYKOWE OSTRZEGAJĄCE PRZED POTENCJALNĄ NIEBEZPIECZNIŚCIĄ WYNIKAJĄCĄ Z ISTNIEJĄCYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH T.J. SCHODY, PODJAZDZIE, DRZWI
		SYSTEM OZNAKOWANIA DOTYKOWEGO DLA OSÓB NIEWIDOMYCH: ELEMENTY PROWADZĄCE - ŚCIEŻKI PROWADZĄCE SZER. 0,6m, Z ŁOŻONĄ Z PRODŁUŻONYCH RÓWKÓW LUB LINII, UMOZLIWIAJĄCYCH OSOBIE NIEWIDOMEJ LUB NIEDOWIDZĄCEJ URUCHAMIANIE ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU PORUSZANIA SIĘ

UWAGI!

- \* W POMIESZCZENIACH GDZIE UŻYTO WYKŁADZIN PCV NALEŻY JA WYWINĄĆ /ZAKRZYGLONĄ/ NAROŻNIKU /DO WYSOKOŚCI 15CM.
- \* W POMIESZCZENIACH GDZIE UŻYTO PŁYTEK GRES NALEŻY WYKONAĆ Z TYCH SAMYCH PŁYTEK COKOLY DO WYS. 10CM (DZIELI ŚCIANY MAŁOWIANNĄ FARBĄ)
- \* PŁATY POD UNIWYALKI WYKONAĆ Z NOWOCZESNEGO LASTRIKO. PŁATY O GRUBOŚCI 5cm
- \* MAO UNIWYALKAMI WYKONAĆ ŁUSTRA WMONTOWANE W PŁYTĘ, SZEROKOŚĆ ŁUSTRA JAK SZEROKOŚĆ PŁATU POD UNIWYALKI
- \* POLA UWAGI I ELEMENTY PROWADZĄCE - WYKONAĆ Z PŁYTEK KAMIENNYCH, GRESOWYCH W KOLORZE JASNYM SZARYM )

PROJEKT	ARCHITEKTURA <b>PLUS</b> DESIGN studio		
	ul. Burdowa / ul. u/35 52-129 Wrocław	tel.: 71 71 71 71 / u/35 e-mail: biuro@aplusdesignstudio.pl	
INWESTOR	MIASTO MŁAWA UL. STARY RYNEK 19 06-500 MŁAWA		
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY DWORCA ZINTEGROWANEGO W MŁAWIE, DZ. NR 4810/3		
OBIEKT	DWORZEC ZINTEGROWANY W MŁAWIE		
PROJEKTANT	arch. Michał Marczak	UPRAWIENIENIA 48/DSOKK/2014	PODPISY
Kolorystyka ścian i posadzek piętra			
FAZA PROJEKTU	PW	BRANŻA	ARCHITEKTURA
SKALA	1:100	NR RYSUNKU	
DATA	2020-06	A.10	
NR PROJEKTU	046		