



Legenda:

- Latarnie oświetlenia ulicznego (słup słupkowy, typ: SNA-40, anodowany w kolorze grafitowym, wysięgnik anodowany w kolorze grafitowym) (WKL4/12,5/15)
- Opcje: CDD/LE LED 120W, 5 000 K, 100V, Innowacyjna, z obrotową DM
- Kable: kabel YAKOS 25 mm²
- Płaskownik Pz 2n 25x4mm²

Treść niniejszej mapy jest identyczna z mapą do celów projektowych w zakresie objętych aktualizacją i przyjęta do zasobów w dniu 25.04.2016r pod nr P.1413.2016.613

-Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przewidziano "szczytło wyłączenia". Układ sieci TN-C 3-faz. 4 przewodowy z bezpośrednim uzemnieniem przewodem neutralnym, linii kablowej z uzemnieniem o wartości oporności R_n <10 Ohm.

WZGLĘDNE PROJEKTOWE Leczenie i diagnostyka wzrostu i cięży ciała	WZGLĘDNE PROJEKTOWE	WZGLĘDNE PROJEKTOWE	WZGLĘDNE PROJEKTOWE
	WZGLĘDNE PROJEKTOWE	WZGLĘDNE PROJEKTOWE	WZGLĘDNE PROJEKTOWE
	WZGLĘDNE PROJEKTOWE	WZGLĘDNE PROJEKTOWE	WZGLĘDNE PROJEKTOWE
	WZGLĘDNE PROJEKTOWE	WZGLĘDNE PROJEKTOWE	WZGLĘDNE PROJEKTOWE