

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - Ceny jednostkowe kolizji wodociągowych i gazowych

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR : Miasto Mława

ADRES INWESTORA : 06-500 Ul Stary Rynek 19

BRANŻA : Instalacje sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Mława -kolizje						
1		Ceny jednostkowe kolizji z siecią wodociągową				
d.1	KCJ BISTYP IV kw 2018/10401 analiza indywidualna	Koszty sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 100 PN 16 SDR 11 , montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 2,0 m w gruncie kat 3, wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną o,40 m3 z wywozem gruntu na odkład czasowy na odległość do 1 km. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasyпка ziemią dowiezioną ziemią z odkładu z zagęszczeniem ziemi warstwami. Sieci z rur PE Fi 40	m	1,00		
d.1	KCJ BISTYP IV kw 2018/10403 analiza indywidualna	Koszty sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 100 PN 16 SDR 11 , montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 2,0 m w gruncie kat 3, wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną o,40 m3 z wywozem gruntu na odkład czasowy na odległość do 1 km. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasyпка ziemią dowiezioną ziemią z odkładu z zagęszczeniem ziemi warstwami. Sieci z rur PE Fi 160	m	1,00		
d.1	KCJ BISTYP IV kw 2018/10404 analiza indywidualna	Koszty sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 100 PN 16 SDR 11 , montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 2,0 m w gruncie kat 3, wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną o,40 m3 z wywozem gruntu na odkład czasowy na odległość do 1 km. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasyпка ziemią dowiezioną ziemią z odkładu z zagęszczeniem ziemi warstwami. Sieci z rur PE Fi 160	m	1,00		
2		Ceny jednostkowe kolizji z siecią gazową				
d.2	KCJ BISTYP IV kw 2018/20101 analiza indywidualna	Koszty sieci gazociągowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 , montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 1,5 m w gruncie kat 3, wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną o,40 m3 z wywozem gruntu na odkład czasowy na odległość do 1 km. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasyпка ziemią dowiezioną ziemią z odkładu z zagęszczeniem ziemi warstwami. Sieci z rur PE Fi 40	m	1,00		
d.2	KCJ BISTYP IV kw 2018/20103 analiza indywidualna	Koszty sieci gazociągowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 SDR 11 , montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 1,5 m w gruncie kat 3, wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną o,40 m3 z wywozem gruntu na odkład czasowy na odległość do 1 km. Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasyпка ziemią dowiezioną ziemią z odkładu z zagęszczeniem ziemi warstwami. Sieci z rur PE Fi 160	m	1,00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: