



URZĄD MIASTA MŁAWA

06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19
tel. 23/654 33 82, fax 23/654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19

Mława, dnia 5 marca 2020 r.

WI.271.4.2020.PB

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia publicznego, znak WI.271.4.2020.PB, na realizację zadania pn.: "Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława"

Zamawiający informuje, że dokonano zmiany zapisów SIWZ Rozdziału V Przedmiot zamówienia w zakresie przeniesienia punktów 5.1 Wykładzina sportowa kauczukowa; 5.2 Wykładzina sportowa poliuretanowa; 5.3 Wymagania dla nawierzchni boiska – Przebudowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 do Rozdziału XV Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi i roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP).

W związku z powyższym oraz dużą ilością pytań, które zostały złożone do przedmiotowego postępowania, na które Zamawiający przygotowuje odpowiedzi termin złożenia ofert został zmieniony z dnia 12.03.2020 r. z godz. 10.00 na dzień 16.03.2020 r. godz. 10.00.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że Rozdział XV składał będzie się z następujących punktów:

1. Zamawiający, może wezwać Wykonawcę do dostarczenia dokumentów wymienionych w rozdziale XIV niniejszej SIWZ, wykazujących min. jedną inwestycję polegającą na: ***budowie lub przebudowie obiektów sportowych w zakresie wykonania min. jednej inwestycji polegającej na realizacji minimum pełnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400m, z minimalną liczbą 6 torów na okrężnej i 8 torów na prostej, a także wszystkich skoczni i rzutni (skocznia do skoku o tyczce, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku wzwyż, rów z wodą) wraz z płytą boiska oraz nawierzchni z trawy. Wykonawca powinien wykazać, że na wykonywanym przez niego stadionie zainstalowano oferowany rodzaj nawierzchni oraz że stadion ten uzyskał certyfikat IAAF lub Świadectwo PZLA.***

W zakresie trawy syntetycznej Wykonawca przedłoży na wezwanie referencje za okres ostatnich pięciu lat w zakresie wykonania min. 1 boiska piłkarskiego pełnowymiarowego, które uzyskało certyfikat FIFA 2 STAR lub równoważny.

Boiska, bieżnie mogą być realizowane w oddzielnych zadaniach.

2. **Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które należy załączyć na wezwanie Zamawiającego, którego oferta została najwyższej oceniona:**

2.1 Wykładzina sportowa kauczukowa

- a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawioną dla Wykonawcy (oferenta) dotyczącą konkretnego zadania,
- b) wyniki badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe potwierdzające parametry techniczne nawierzchni, o których mowa w dokumentacji projektowej,
- c) aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnego laboratorium z Unii Europejskiej, próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu,
- d) badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich, zgodne z polskim prawem budowlanym oraz przepisami szczegółowymi,
- e) gwarancja na oferowaną nawierzchnię powinna zostać wystawiona przez producenta i dotyczyć przedmiotowego zadania (należy załączyć stosowny dokument w oryginale),
- f) aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością –EN ISO 9001,
- g) aktualny certyfikat IAAF (IAAF Class 1) dla oferowanej nawierzchni grubości zgodnej z grubością określoną w projekcie.

2.2 Wykładzina sportowa poliuretanowa

- a) aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny,
- b) kompletne raporty z badań potwierdzające wymagane parametry i rodzaj zastosowanych komponentów określone w dokumentacji projektowej wydane przez niezależne laboratoria posiadające akredytację,
- c) kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość pierwiastków chemicznych określonych w dokumentacji projektowej, wydane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację,
- d) kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry. Nie dopuszcza się wyników badań z różnych raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych raportów,
- e) kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium,
- f) karta techniczna oraz potwierdzająca jej technologie wykonania,
- g) autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji,
- h) certyfikaty IAAF Class 1 dla obiektów wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z żadaną grubością nawierzchni bieżni,
- i) aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością –EN ISO 9001,
- j) aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię,
- k) próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Badania i raporty

Dla potwierdzenia prawidłowego, umożliwiającego przyszłą certyfikację, wykonania nawierzchni bieżni i innych elementów wykonawca jest zobowiązany do:

- przygotowania przez geodetę uprawnionego posiadającego uprawnienia w zakresie 4 (geodezyjna obsługa inwestycji) „Raportu pomiarowego”, potwierdzającego parametry wybudowanych urządzeń (bieżni, skoczni, rzutni) i ich zgodność z przepisami IAAF.

- przygotowania Raportu z badań nawierzchni po jej zainstalowaniu, wykonanego przez rekomendowany przez PZLA, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
- dostarczenia i zamontowania urządzeń takich jak: belki do odbicia dla skoku w dal i trójskoku, skrzynki do skoku o tyczce, progi i okręgi do pchnięcia kulą, posiadających certyfikat IAAF.

Wszystkie wyżej wskazane badania i raporty Wykonawca wykona we własnym zakresie. Poniesie koszty związane z ich przygotowaniem i uzyskaniem. Przedłoży dokument (certyfikat) potwierdzający prawidłowość wykonania nawierzchni wydany przez PZLA oraz uzyska stosowną licencję Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej potwierdzającą wykonanie boiska zgodnie z przepisami PZPN.

2.3 Wymagania dla nawierzchni boiska – Przebudowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7

WARIANT A:

Projektuje się nawierzchnię z trawy syntetycznej o wysokości minimum 60 mm. Minimum jeden przekrój poprzeczny włókna. Gęstości minimum 110 000 włókien/m², wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem SBR.

Wymagane minimalne parametry użytkowe trawy syntetycznej:

Tabela nr 1

1	Rodzaj włókna	Polietylenowe, monofilamentowe. Minimum jeden przekrój poprzeczny włókna.
2	Wysokość włókna	≥ 60 mm
3	Grubość włókna	≥ 270 mikronów
4	Ciężar włókna DTEX	≥ 15 000
5	Kolor nawierzchni	Zielony, w minimum dwóch różnych odcieniach
6	Ilość włókien	Min. 110 000 włókien/m ²
7	Ilość pęczków	Min. 9 400 pęczków/ m ²
8	Wytrzymałość na wrywanie pęczków włókien trawy	Min. 40 N
9	Ciężar całkowity nawierzchni	≥ 2 800 g/m ²
10	Wypełnienie nawierzchni	Wysuszony i wypłukany piasek kwarcowy oraz granulaty gumowy SBR
11	Kolor linii boiska	Białe linie wklejane systemowo

ALTERNATYWNE WYMAGANIA DLA NAWIERZCHNI BOISKA Z MURAWĄ SYNTETYCZNĄ – WARIANT B:

Projektuje się nawierzchnię z trawy syntetycznej, gęstości minimum 110 000 włókien/m², wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem SBR. Nawierzchnia musi posiadać minimum dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane),

Wymagane minimalne parametry użytkowe trawy syntetycznej:

Tabela nr 1

1	Długość i rodzaj włókna w jednym pęczku:	≥ 60 mm, 100% polietylen, monofilowe o grubości minimum 300 mikronów, DTEX minimum 12 000
2	Długość i rodzaj włókna w drugim pęczku:	38-60 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste o grubości minimum 100 mikronów, DTEX minimum 11 500
3	Ilość włókien	Min. 110 000 włókien/m ²
4	Ilość pęczków	Min. 15 000 pęczków/m ²

5	Kolor nawierzchni	Zielony w minimum dwóch odcieniach
6	Wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien trawy (niepostarzone)	Min. 40 N
7	Ciężar całkowity nawierzchni	≥ 2 800 g/m ²
8	Wypełnienie nawierzchni	Wysuszony i wyplukany piasek kwarcowy oraz granulaty gumowy SBR
9	Kolor linii boiska	Białe linie wklejane systemowo

2.3.1 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda przedłożenia próbki oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków jakościowych dla nawierzchni z „trawy syntetycznej” określonych dla wariantu A lub B:

- 1) Aktualny Certyfikat FIFA 2 Star lub równoważny dla obiektu, na którym wykonano oferowaną trawę syntetyczną,
- 2) Kompletne raporty z badań dotyczących oferowanej trawy syntetycznej, wykonane przez niezależne laboratorium upoważnione do badań nawierzchni sportowych akredytowane przez FIFA (np. Labasport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzające zgodność z wszystkich wyszczególnionych parametrów określonych Tabeli nr 1
- 3) Atest PZH na oferowaną nawierzchnię lub dokument równoważny
- 4) Atest PZH na granulaty gumowy
- 5) Karta techniczna podpisana przez producenta zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni
- 6) Autoryzacja dla Wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji)
- 7) Gwarancja na oferowaną nawierzchnię wystawiona i podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji)
- 8) Próbkę trawy syntetycznej o wymiarach **20*15 cm** z etykieta producenta

Certyfikacja FIFA

Wykonawca powinien przedłożyć referencje/poświadczenia za okres ostatnich pięciu lat w zakresie wykonania min. 1 boiska piłkarskiego pełnowymiarowego, które uzyskało certyfikat FIFA 2 STAR lub równoważny.

Z up. BURMISTRZA

Janina Budzichowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA